

API для передачи данных о посещении учреждения из СКУД на портал sb.paruskaz.kz

Все указанные параметры в теле запроса - обязательны для заполнения.

Все запросы передаются в формате json.

Может передаваться как одно, так и несколько учреждений одновременно.

Можно передавать данные как раз в месяц так и ежеминутно, данные не будут дублироваться.

Технические ограничения:

- до 50 МБ в запросе
- 2 запроса в секунду на IP адрес

Метод HTTP: POST

URL: https://sb.paruskaz.kz/back/apikey/v1/data_set

Headers:

- X-API-KEY – Ключ доступа.

Пример запроса:

POST /apikey/v1/data_set HTTP/1.1

Host: sb.paruskaz.kz

X-API-KEY: Ключ доступа

Content-Type: application/json

Content-Length: 756

```
{  "source": "Query", //Тип
  "code": "InsertACS", //Метод
  "param": {
    "data": [
      {
        "bin": "123456789012", //БИН учреждения, по которому передаются данные
        "org_name": "Наименование учреждения", // по которому передаются данные
        "person": [
          {
            "datetime": "2024-01-13T10:01:23+00:00", //"дата\время прохода турникета (не
зависимо вход или выход) по стандарту ISO 8601"
            "iin": "123456789012", //"ИИН посетителя"
            "fio": "Иванов Иван Иванович", // "Фамилия Имя Отчество посетителя"
            "note": "Произвольное текстовое примечание" //"Для указания номера здания или
другой дополнительной информации"
          },
          {
            "datetime": "2024-01-13T18:09:18+00:00", //"дата\время прохода турникета (не
зависимо вход или выход) по стандарту ISO 8601"
            "iin": "123456789012", //"ИИН посетителя"
            "fio": "Иванов Иван Иванович", // "Фамилия Имя Отчество посетителя"
            "note": "Произвольное текстовое примечание" //"Для указания номера здания или
другой дополнительной информации"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Пример ответа:

Status: 200 OK

{"message": "OK"}

Status: 400 Bad Request

{"message": "Ошибка передачи параметров"}

Status: 401 Unauthorized

{"message": "Ошибка авторизации (ключ не верный или заблокирован)"}

Status: 500 Internal Server Error

{"message": "Внутренняя ошибка сервера"}

Пример запроса в curl:

```
curl --location 'https://sb.paruskaz.kz/apikey/v1/data_set' \
--header 'X-API-KEY: Ключ доступа' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "source": "Query",
  "code": "InsertACS",
  "param": {
    "data": [
      {
        "bin ": "123456789012",
        "org_name": "Наименование учреждения",
        "person": [
          {
            "datetime": "2024-01-13T10:01:23+00:00",
            "iin": "123456789012",
            "fio": "Иванов Иван Иванович",
            "note": "Произвольное текстовое примечание"
          },
          {
            "datetime": "2024-01-13T18:09:18+00:00",
            "iin": "123456789012",
            "fio": "Иванов Иван Иванович",
            "note": "Произвольное текстовое примечание"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```